



Superior Solutions



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration #
Aerosol 138126 Bulk 138127

Dégrippant - Lubrifiant

- L'action lubrifiante facilite la pénétration.
- Sa fluidité permet d'agir dans les jonctions même rouillées.
- Ne contient ni acide ni alcali.
- Totalement neutre sur les métaux.
- S'utilise même par des températures de -15 °C.
- Pratiquement sans odeur.
- Incolore, ne tache pas.
- Sans solvants chlorés.
- Dégrippe les boulons, écrous, goujons, axes, bougies d'allumage, excentriques de freins, clapets de tuyaux d'échappement, charnières et cliquets de portières, embouts de conduits hydrauliques, pivots d'essieux avant de poids-lourds, barres d'accouplement, boulons de fixation des réservoirs, des pare-chocs, tiges filetées de vannes.
- Lubrifiant. Facilite le remontage des pièces.

APPLICATION

Aérosol : agiter avant usage. Pulvériser à l'aide du prolongateur sur les parties grippées. Laisser agir quelques instants, débloquent la pièce traitée.
L'aérosol s'utilise soit tête en haut, soit tête en bas.
En vrac : pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur manuel sur les parties grippées, laisser agir, débloquent la pièce traitée.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Vrac et aérosol :
Densité du produit actif à 20°C : $\pm 0,8 \text{ g/cm}^3$
Point éclair supérieur à 75 °C.
Résiste jusqu'à - 15 °C.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 2150-0215-1109

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de