



Détartrant à base d'acide citrique (pureté USP). Idéal pour applications et processus d'entretien dans les industries alimentaires et pharmaceutiques

FS DRY CITRIC ACID

Acide citrique en poudre cristalline

PROPRIÉTÉS

Détartrant	Recommandé en tant que détartrant lorsqu'un acide modéré est requis.
Inoffensif	Peut être utilisé dans des situations où le contact accidentel avec des produits alimentaires peut avoir lieu.
Polyvalent	Idéal pour des tâches d'entretien en tant que détartrant, mais également utile comme additif lors de la production de produits alimentaires.
Selon la norme USP	Pureté conforme à la norme USP.

APPLICATION

Détartrant pour applications dans les industries alimentaires et pharmaceutiques. Particulièrement approprié sur les dépôts d'oxyde de fer.

COMPATIBILITÉ

Peut être utilisé sur toutes les surfaces solides, métalliques ou non, dans l'industrie alimentaire.

MODE D'EMPOI

À utiliser d'après les dispositions établies dans les différentes directives d'entretien et de production.

CONDITIONS D'EMPLOI

Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière. L'acide citrique est stable pendant au moins cinq ans dans les emballages d'origine fermés. Pendant le stockage, les cristaux peuvent se fixer les uns aux autres. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

INGRÉDIENTS ACTIFS

✓ Acide citrique en poudre cristalline, grade USP

CARACTÉRISTIQUES

Aspect..... Poudre cristalline
Couleur Blanc
Odeur Inodore
Densité à 20 °C 1,66 g/cm³
Solubilité dans l'eau Totalemment miscible
pH à 20°C 3 ± 0,5

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.



Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Technico • 800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it



Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk



Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be



Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

