



FEROXAL

PULIRE
Professional

Récupérateur énergétique contre taches de fer et les incrustations inorganiques accumulées sur les tissus.

Description

FEROXAL est un poudre cristalline blanche d'aspect homogène, soluble dans l'eau qui agit comme un puissant récupérateur du linge contre les taches d'oxydes métalliques et d'autres incrustations inorganiques, surtout la rouille. Particulièrement adapté pour enlever les taches de oxyde de fer et aussi les dépôts calcaires inorganiques sur les tissus.



Fiche Technique



LAUNDRY

RÉCUPÉRATEUR ÉNERGÉTIQUE

Avantage

- C'est un produit acide dont l'action douce favorise son utilisation sur tous les types de fibres cellulosique et synthétique sans les endommager.
- Élimine l'incrustation inorganique accumulée sur les tissus, les renvoyant à leur texture et apparence originales.
- Il renvoie la blancheur aux vêtements, faisant disparaître les taches jaunâtres d'oxyde et les incrustation inorganique accumulée.
- Son utilisation en continue aide à la conservation de la souplesse et de la blancheur de les tissus normalement lavés dans des conditions difficiles.

Propriété physico-chimique

- > Poudre blanc cristalline
- > pH (à 1%): 1 env
- > odeur caractéristique des acides

Composition

Mélange complexe d'acides organique

Mode d'emploi

Dosage: Les quantités de dosage dépendent du degré de salissure (tartre).

Dosage recommandé	Degré de salissure/tartre/rouille	Dosage (gr/kg linge sec)
FEROXAL doit être appliqué dans la phase de lavage de la machine avec un niveau d'eau bas à un température de 60° pendant 30 minutes	Léger	20 gr/kg
	Moyen	40 gr/kg
	Fort	60 gr/kg

PICTOGRAMMES



PULIRE PROFESSIONAL
79, Rue de l'Aéroport - Dar Fadhal La Soukra - 2036 Ariana
Tel: 00216 71 868 677 Fax: 00216 71 864 768

Date dernier révision: 23/11/2017



FEROXAL

PULIRE
Professional

Récupérateur énergétique contre taches de fer et les incrustations inorganiques accumulées sur les tissus.

Application

En Machine

- Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection adaptés lors de l'utilisation.
- Verser la quantité souhaitée de FEROXAL dans le bac-produits correspondant la phase de lavage de la machine.
- Procéder au lavage avec niveau d'eau bas, un température de 60° pendant 30 minutes.
- Effectuer 3 rinçages à l'eau claire.
- Ensuite vider la machine et procéder avec l'opération de séchage ordinaire.

Conseils d'utilisation

Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection adaptés lors de l'utilisation de FEROXAL. Lisez attentivement les informations sur l'étiquette du produit. Ne pas mélanger avec autres produits.

Consignes de sécurité

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Utilisez FEROXAL avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.

Conditionnements

Confection de 01 seau de 10 kg

Cod.Art. PF990FRXL010K

Fiche Technique

RÉCUPÉRATEUR ÉNERGÉTIQUE

Étiquetage - Attention

Étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008:



H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H314 - Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

PULIRE PROFESSIONAL
79, Rue de l'Aéroport - Dar Fadhal La Soukra - 2036 Ariana
Tel: 00216 71 868 677 Fax: 00216 71 864 768

Date dernier révision: 23/11/2017