



HYDROBLANC

Blanchissant



Fiche Technique

Description

Produit décolorant et blanchissant en poudre. HYDROBLANC peut être utilisé pour décolorer et détacher le coton et le polyester.



Avantage

- Récupération du linge déclassé
- Très économique grâce à d'excellentes performances de détachage et blanchissage
- Non corrosif vis-à-vis des inox
- Ne contient pas d'hypochlorite de sodium

Propriété physico-chimique

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| > Poudre | > Densité: 1.100 g/cm ³ |
| > pH pure 8.0 +/- 0.5 | > Couleur: blanche |
| > Sans parfums/sans colorants | |

Application

Machine

- HYDROBLANC doit être mis en œuvre avec ADT1 pour que le milieu ait l'alcalinité nécessaire. La température de 80 - 95 °C doit être maintenue pendant au moins 30 minutes. Après le traitement effectuer un lavage ordinaire.

Trempage

- Doser le produit dans un bac rempli d'eau chaud (40/60°), ajouter l'additif alcalin ADT1. en suite tremper le linge et laisser agir toute la nuit. Après le traitement effectuer un lavage ordinaire dans la laveuse.

L B
I L
N A
G N
E C
H
I
S
S
A
N
T



PICTOGRAMMES



HYDROBLANC



Blanchissant

Fiche Technique

Mode d'emploi

Dosage recommandé	Température	Dosage (en g/kg linge sec)	ADT1 (additif alcalin)	Rapport de bain (machine) Eau (trempage)
Lavage en machine	80 – 95 °C	80 - 160 g/kg	60 g/kg	1:4
Trempage	40—60°	40 - 80 g/kg	10 g/kg	4 lt/kg

Conseils d'utilisation

Ne pas utiliser HYDROBLANC sur la laine ni la soie.

Consignes de sécurité

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.



Etiquetage - Attention



Mentions de danger

Exclusivement pour utilisateurs professionnels. Matière auto-échauffante; peut s'enflammer. Nocif en cas d'ingestion.

Conditionnements

Seaux de 10 kg

Cod.Art. PF990HDRBLNC010K

PULIRE PROFESSIONAL
79, Rue de l'Aéroport - Dar Fadhal La Soukra - 2036 Ariana
Tel: 00216 71 868 677 Fax: 00216 71 864 768

Date dernier révision: 23/11/2017

Cette fiche est fournie à titre d'information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme.