



# PEROXIDE



## Liquide de blanchiment oxygéné

### Fiche Technique

#### Description

PEROXIDE est un produit détachant de blanchisserie spécialement formulé pour une utilisation en blanchisserie industrielle, blanchisserie hospitalière et en blanchisserie intégrée de collectivité. Préviend la dégradation chimique des textiles. Le produit peut être utilisé sur les fibres naturelles (sauf la laine) et les fibres synthétiques (sauf le nylon).



#### Propriétés principales

S'utilise dans le bain de lavage principal à des températures comprises entre 60°C et 90°C. Ce produit est idéal pour le linge de couleur. Il respecte les couleurs d'origine des textiles traités. Ce produit est un liquide très peu visqueux, avec de grandes facilités de pompage, qui permet un dosage optimisé dans le bain de lavage. Il se combine parfaitement avec tous nos détergents et favorise leurs actions. Élimine tout type de salissures et évite la redéposition des taches. Pour un résultat optimal, il faut ajouter le PEROXIDE pendant la phase de lavage principale à hautes températures. Attention cependant, les peroxydes contribuent à fixer sur le linge les salissures à base de sang ce qui les rend d'autant plus difficiles à nettoyer par la suite. Il est alors particulièrement recommandé d'éviter tout contact du linge avec les peroxydes au cours de l'opération initiale de lavage en faisant un ou plusieurs prélavages à basse température avec LAVAS-S.

En outre le PEROXIDE possède des caractéristiques qui en font un bon désinfectant : c'est un produit à **grand pouvoir oxydant**, ce qui le rend très réactif face à la matière organique, et ce qui lui donne un vaste spectre d'activité vis à vis des micro-organismes.

#### PICTOGRAMMES



#### Propriété physico-chimique

- > Aspect liquide limpide incolore
- > Odeur piquante
- > Densité à 20°C g/cm<sup>3</sup> 1.20
- > Volume O<sub>2</sub> libéré (°C, 1atm) pour 1 litre de préparation 197

#### Composition

Contient PEROXYDE D'HYDROGENE



# PEROXIDE



## Liquide de blanchiment oxygéné

### Fiche Technique

#### Mode d'emploi

**Dosage:** Les quantités de dosage dépendent du degré de salissure.

| Dosage recommandé | Degré de salissure | Dosage (g/kg linge sec ) |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
|                   | Léger              | 2                        |
|                   | Moyen              | 4                        |
|                   | Fort               | 8                        |



#### Application

Ajouter le PEROXIDE pendant la phase de lavage principale à un températures entre 60° - 80°

Temps de lavage : de 5 à 15 minutes

#### Recommandations particulières

- PEROXIDE atteint son maximum d'efficacité à des températures > 80 °C.
- A ces températures, le pH du bain de lavage doit se situer entre pH 9.0 et 10.5.
- Une utilisation de ce produit à haute température et avec un pH > 10.5 peut provoquer une détérioration chimique des fibres naturelles comme le coton.
- Pour un effet détachant optimal à basse température (50°C – 80°C), ce produit doit être utilisé avec un pH compris entre 11.0 et 11.5.
- En dessous de 60°C, l'effet détachant du produit devient minimal.
- Ne pas utiliser PEROXIDE pour le lavage des nylons (polyamide).

#### Consignes de sécurité

**Recommandations d'utilisation :** Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles :** Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

**Conditions de stockage :** Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.

#### Conditionnements

**Bidons de 20 kg**

Cod.Art. PF990PRXD020K

#### Etiquetage - Attention

Étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008:



Liquide comburant cat.2 H272 – Peut aggraver un incendie; comburant. Corrosion Cutanée cat.1B

H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique cat. 3 H335 – Peut irriter les voies respiratoires. Toxicité aiguë cat.4 H302 – Nocif en cas d'ingestion. .

PULIRE PROFESSIONAL  
79, Rue de l'Aéroport - Dar Fadhal La Soukra - 2036 Ariana  
Tel: 00216 71 868 677 Fax: 00216 71 864 768

Date dernier révision: 23/11/2017